

Seguridad



▲ Etiqueta de bloqueo típica

La seguridad debe ser una preocupación primordial para todo el personal que trabaja en un entorno industrial. La maquinaria industrial puede causar lesiones graves o la muerte cuando se opera de forma incorrecta o cuando el personal no es consciente del estado del equipo o está distraído.

Si bien muchas funciones de seguridad están integradas en el control de equipos automatizados, la mejor manera de prevenir accidentes es que todos estén alerta, sean conscientes de la seguridad, conozcan el equipo y utilicen el sentido común.

En caso de duda: ¡Bloquéelo!

Debe bloquear y etiquetar el equipo...

- Siempre que se retire una protección o un dispositivo de seguridad.
- Cuando una persona deba colocar alguna parte de su cuerpo en un lugar en el que pueda quedar atrapada por piezas móviles.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento.
- Antes de realizar reparaciones.
- Durante los procedimientos de resolución de problemas.
- Durante la instalación de un equipo nuevo.
- Durante la extracción o la reparación de un equipo existente.

ⓘ AVISO ⓘ

Antes de realizar servicio en un sistema de transporte, siga siempre las regulaciones internas de la planta junto con las regulaciones estatales, federales o provinciales.

Mesa Giratoria de Elevación Excéntrica Seguridad

Siempre que realice tareas de mantenimiento o servicio al activo, deberá asegurarlo mecánicamente. Utilice el siguiente procedimiento:

⚡ ⚠ ADVERTENCIA ⚠ ⚡

Sólo personal calificado y capacitado debe realizar el desmontaje y montaje de componentes eléctricos y mecánicos.

Colocación del elevador en la posición de mantenimiento

- 1 Retire cualquier carga de la mesa elevadora.



- 2 Mueva el elevador a la posición completamente elevada.



- 3 Retire los pasadores de seguridad (4) de su ubicación de descanso e insértelos completamente en las posiciones de bloqueo.



- 4 Retire y bloquee la energía del elevador utilizando los procedimientos de seguridad de su planta.

